

CT102

CENTRALE DI COMANDO 230 Vac

PLUS

NEW

Logica di programmazione unificata ed uguale per tutte le centrali CT102, CT202, CT724, 14A con inversione di moto via software

Rilevamento ostacoli amperometrico con inversione

Rallentamenti standard o programmabili in apertura e chiusura

Chiusura automatica pedonale programmabile

Ingressi: APRE - CHIUDE - STOP - PP - PEDONALE separati

Ingressi per COSTA 8k2/NC - FOTO 1 - FOTO2

Visualizzazione ingressi e sicurezze tramite led

Uscita lampeggiante fissa o con lampeggio


Uscita luce di cortesia o spia cancello aperto

Display a 3 cifre

Fototest opzionale

Test costa opzionale

Nuova ricevente ad innesto radio a 4 canali RX4



CT102 *

CODICE	DESCRIZIONE
CT102	Per un motore scorrevole e basculante. Con frizione elettronica e predisposizione innesto radio, rallentamenti in apertura e chiusura

* inclusa all' interno dei motori: SC52- SC52M- SC82- SC82M- SC122- SC122M- SC162- SC162M- SC204CS- BS52

CARATTERISTICHE TECNICHE		CT102
alimentazione centrale	Vac / Hz	230 / 50
uscita di alimentazione accessori	Vdc / mA	24 / 300
tempo di lavoro	sec	REGOLABILE
tempo di pausa	sec	0-900
grado di protezione	IP	-
temperatura di funzionamento	° C	-20° + 55°
potenza	W	700

PLUS

NEW Logica di programmazione unificata ed uguale per tutte le centrali CT102, CT202, CT724, 14A con inversione di moto via software

Rilevamento ostacoli amperometrico con inversione

Rallentamenti standard o programmabili in apertura e chiusura

Chiusura automatica pedonale programmabile

Ingressi: APRE - CHIUDE - STOP - PP - PEDONALE

Ingressi per COSTA 8k2/NC - FOTO 1 - FOTO 2

Visualizzazione ingressi e sicurezze tramite led

Uscita lampeggiante fissa o con lampeggio

Uscita luce di cortesia o spia cancello aperto

Elettroserratura o contatto di potenza (5Amp) programmabile


Funzione mantenimento pressione per motori idraulici

Display a 3 cifre

Fototest opzionale

Test costa opzionale

Nuovo ricevitore a innesto radio 4 canali RX4



CT202

CODICE	DESCRIZIONE
CT202	Per due motori a battente 230 Vac. Con frizione elettronica e predisposizione innesto radio, con rallentamenti in apertura e chiusura. In box

CARATTERISTICHE TECNICHE		CT202
alimentazione centrale	Vac / Hz	230 / 50
uscita di alimentazione accessori	Vdc / mA	24 / 200
uscita di alimentazione accessori	Vac / mA	24 / 230
elettroserratura	VA/ ac	15/ 12
spia cancello aperto	mA	55
tempo di lavoro	sec	REGOLABILE
tempo di pausa	sec	0-900
grado di protezione	IP	54
temperatura di funzionamento	° C	-20° + 55°
potenza	W	700+700