

GO 24

PLUS

Centrale di nuova generazione
con display LCD

Possibilità di attivazione funzioni
soft start e soft stop

Regolazione velocità di corsa e
rallentamento e funzione costa
di sicurezza

CT-724S:
Nuova centrale di comando
24 Vdc auto programmabile

Dotata di indicazioni sicurezze
e comandi a LED

Display LCD, due livelli
di programmazione,
base e avanzato

Uscite lampeggiante, luce di
cortesìa e spia cancello aperto
individualmente configurabili

Protezione elettronica al
cortocircuito e ai sovraccarichi

Funzione risparmio energetico

Autodiagnosi tramite
lampeggiante e display

Batterie NI-MH di nuova genera-
zione (opzionale)

CENTRALI DI COMANDO 24 Vdc



CT-824S



CT-724S*

CODICE	DESCRIZIONE
 CT-824S	Per due motori 24 Vdc alimentazione switching con gestione encoder, innesto radio e carica batterie integrato. In box
 CT-724S*	Per un motore scorrevole, basculante o barriera 24 Vdc, con gestione encoder

*inclusa all' interno dei motori: SC4224- SC7224- SC11224- BR4-24KP- BR-624KP- BR4-24P- BR-624P- BS5224

CARATTERISTICHE TECNICHE		CT-824S	CT-724S
alimentazione centrale	Vac / Hz	230 / 50	24 / 50
uscita di alimentazione accessori	Vdc / mA	24 / 400	24 / 300
tempo di lavoro	sec	2-180	2-180
grado di protezione	IP	54	-
temperatura di funzionamento	° C	-20° + 55°	-20° + 55°

ACCESSORI COMUNI

**RX4**

Ricevitore a innesto, 4 canali, codice fisso o rolling code. In box

**RXI23**

Ricevitore a innesto, 2 canali, codice fisso o rolling code


**RXM23**

Ricevitore universale 2 canali esterno, codice fisso o rolling code

ACCESSORI GO 24

**BAT-12-2A (per CT-824S) (1pz)**

Batteria 12 V 2 A

**KBP (per 14A)**

Kit batteria e caricabatteria al piombo per 14A

**KBPKN2 (per CT-724S)**


Batterie 24 Vdc NiMH, 2,2 Ah e caricabatterie BCN. Adatta per utilizzo oltre ai 500 kg per prestazioni estreme

**BOXKEY**

Box plastico per centrali di comando per due motori

**KBPKN (per CT- 724S)**

Batterie 24 Vdc NiMH, 1,3 Ah e caricabatteria BCN Fino a 500 kg

**KITFIXBATT**

Kit per fissaggio batterie 24 V per **BOXKEY** (2 staffe)

ACCESSORI GO 230

**BOXKEYS**

Box plastico per centrali di comando per un motore