

GO 230

PLUS

Facile programmazione

CENTRALI DI COMANDO 230 Vac

KEY AUTOMATION | CATALOGUE 2013



CT-2



CT-1EB/
CT-1EBR

NEW CT-1EBR:

Possibilità di eseguire
l'autoapprendimento via radio

Gestione fine corsa,
sicurezze stop, fotocellula

Uscita lampeggiante e spia
cancello aperto

CODICE	DESCRIZIONE
CT-2	Per due motori a battente 230 Vac. Con frizione elettronica, scheda logica di comando e predisposizione innesto radio. In box
CT-1EB/EBR	Per un motore per serranda 230 Vac. Con frizione elettronica e decodifica radio incorporata. Codice fisso o rolling code. In box

CARATTERISTICHE TECNICHE		CT-2	CT-1EB/EBR
alimentazione centrale	Vac / Hz	230 / 50	230 / 50
uscita di alimentazione accessori	Vdc / mA	24 / 400	24 / 300
tempo di lavoro	sec	60	2-60
tempo di pausa	sec	2-180	-
grado di protezione	IP	54	54
temperatura di funzionamento	° C	-20° + 55°	-20° + 55°

Centrali di comando


KEY

ACCESSORI COMUNI



RX4

Ricevitore a innesto, 4 canali,
codice fisso o rolling code. In box



RXI23

Ricevitore a innesto, 2 canali,
codice fisso o rolling code



RXM23


Ricevitore universale
2 canali esterno,
codice fisso o rolling code

ACCESSORI GO 24



BAT-12-2A (per CT-824S) (1pz)

Batteria 12 V 2 A



KBP (per 14A)

Kit batteria e caricabatteria
al piombo per 14A



KBPKN2 (per CT-724S)

Batterie 24 Vdc NiMH,
2,2 Ah e caricabatterie BCN.
Adatta per utilizzo oltre ai 500 kg
per prestazioni estreme




BOXKEY

Box plastico per centrali
di comando per due motori



KBPKN (per CT- 724S)

Batterie 24 Vdc NiMH,
1,3 Ah e caricabatteria BCN
Fino a 500 kg



KITFIXBATT

Kit per fissaggio batterie 24 V
per **BOXKEY** (2 staffe)

ACCESSORI GO 230



BOXKEYS

Box plastico per centrali
di comando per un motore