

ECLIPSE.

LAMPEGGIANTE A LED CON LUCE DI CORTESIA

PLUS

NEW Lampeggiante a led di ultima generazione realizzato con materiali altamente tecnologici stampati tramite bi-iniezione

Può esser fissato in diverse posizioni sia in orizzontale che in verticale

Lampeggiante e luce di cortesia integrati

Lampeggio intermittente dei led di colore ambra con l'automazione in movimento

Luce di cortesia (led bianco) comandata da sensore crepuscolare integrato. L'accensione avviene in maniera indipendente dall'automazione (con centrale 14A)

Antenna integrata nella scheda radio



CODICE	DESCRIZIONE
ECLIPSE	Lampeggiante a led con luce di cortesia, sensore crepuscolare e antenna integrata

CARATTERISTICHE TECNICHE	ECLIPSE	
alimentazione	Vdc	24 V 3 W (max)
luce di cortesia	Vdc	24
lampeggiante	Vdc	24
frequenza antenna	MHz	433,92 MHz
ciclo massimo funzionamento (lampeggiante)	%	50%
ciclo massimo funzionamento (luce di cortesia)	%	100%
grado di protezione	IP	IP 44
temperatura di funzionamento	°C	-20° + 55° C
colore (lampeggiante)	-	Ambra
colore (luce di cortesia)	-	Bianco
dimensioni (L - P - H)	mm	75 - 98 - 190



- 1_Installazione orizzontale su colonna
- 2_Installazione orizzontale su parete
- 3_Installazione verticale su parete
- 4_Installazione verticale su muretto
- 5_Installazione verticale su colonna

POSIZIONI DI FISSAGGIO

