

# ECLIPSE. CLIGNOTANT À LED ET ÉCLAIRAGE DE COURTOISIE INTÉGRÉ



## PLUS

**NEW** Clignotant à led de dernière génération réalisé avec matériaux de haute technologie imprimé par bi-injection

Il peut être fixé dans différentes positions horizontalement et verticalement

Clignotant et éclairage de courtoisie intégré

LED orange intermittent automatisé en mouvement

Lumière de courtoisie (led blanc) commandé par capteur de lumière intégré. L'allumage est indépendamment du système (avec armoire 14A)

Antenne intégrée sur le circuit clignotante



CODE	DESCRIPTION
ECLIPSE	Lampe clignotante à led avec lumière de courtoisie, détecteur de lumière et antenne intégrée



- 1\_Installation horizontale sur colonne
- 2\_Installation horizontale sur paroi
- 3\_Installation verticale sur paroi
- 4\_Installation verticale sur mur
- 5\_Installation verticale sur colonne

## POSITION DE FIXATION

CARATTERISTICHE TECNICHE	ECLIPSE	
alimentation	Vdc	24 V 3 W (max)
lumière de courtoisie	Vdc	24
lampe clignotante	Vdc	24
fréquence antenne	MHz	433,92 MHz
cycle maximum opération (lampe clignotante)	%	50%
cycle maximum opération (lampe clignotante)	%	100%
degré de protection	IP	IP 44
temperatura di funzionamento	°C	-20° + 55° C
couleur (lampe clignotante)	-	Orange
couleur (lampe clignotante)	-	Blanc
dimensions (L - P - H)	mm	75 - 98 - 190

