

# RICEVITORI AD INNESTO ED UNIVERSALI



RXI23



RXM23

RXM-44  
RXM-44R

RXM-230-42

NEW

CODICE	DESCRIZIONE
RXI23	Ricevitore a innesto 2 canali, fix o rolling code, memoria 200 codici
RXM23	Ricevitore universale 2 canali, esterno, fix o rolling code, 200 codici. In box
RXM-44	Ricevitore universale 4 canali codice fisso, memoria 400 codici. In box
RXM-44R	Ricevitore universale 4 canali rolling code, memoria 220 codici. In box
RXM-230-42	Ricevitore universale 2 canali codice fisso, memoria 400 codici. In box

CARATTERISTICHE TECNICHE		RXI23	RXM23	RXM-44 RXM-44R	RXM-230-42
<b>frequenza di ricezione</b>	MHz	433,920	433,920	433,920	433,920
<b>alimentazione</b>	Vac / (Vdc)	24	12 / (24)	12 / (24)	230
<b>consumo a riposo 24 Vdc</b>	m A	12	12	12	16
<b>sensibilità</b>	dBm	-109	-109	-109	-108
<b>corrente max contatti relais</b>	A	1	1	1	8
<b>tensione max contatti relais</b>	Vdc	24	24	24	230
<b>temperatura di funzionamento</b>	°C	-20° + 55°	-20° + 55°	-20° + 55°	-20° + 55°