

Key Automation News 2013

MEMO

RICEVITORI AD INNESTO ED UNIVERSALI

4 Motivi per scegliere RX4 RXI23 e RXM23:

1. Miglioramento della portata
2. Possibilità di memorizzazione a distanza con telecomando precedentemente memorizzato
3. Selezione automatica fix-code e rolling-code
4. Memorizzazione fino a 1000 codici



RX4

Ricevitore ad innesto, 4 canali, codice fisso o rolling code per centrali CT102, CT202 e 14A



RXI23

Ricevitore ad innesto, 2 canali, codice fisso o rolling code per centrali 824S e 724S



RXM23

Ricevitore universale, 2 canali esterno, fix o rolling code

CODICE	DESCRIZIONE
RX4	Ricevitore a innesto 4 canali, fix o rolling code, memoria 200 codici
RX4K	Ricevitore a innesto 4 canali, fix o rolling code, memoria 1000 codici
RXI23	Ricevitore a innesto 2 canali, fix o rolling code, memoria 200 codici
RXM23	Ricevitore universale 2 canali, esterno, fix o rolling code, 200 codici. In box

CARATTERISTICHE TECNICHE		RX4/RX4K	RXI23	RXM23
frequenza di ricezione	MHz	433,920	433,920	433,920
alimentazione	Vac / (Vdc)	-	(24)	12 / (24)
consumo a riposo 24 Vdc	m A	12	12	12
sensibilità	dBm	-109	-109	-109
corrente max contatti relais	A	-	1	1
tensione max contatti relais	Vdc	-	24	24
temperatura di funzionamento	°C	-20°+55°	-20° + 55°	-20° + 55°