

SEKUR FT

FOTOCELLULE



FT32



FT22



FT42



FT42B

CODICE	DESCRIZIONE
FT32	Coppia di fotocellule da esterno e incasso
FT22	Coppia di fotocellule da esterno per pilastri sottili
FT42	Coppia di fotocellule da esterno con orientamento 180° per pilastri sottili
FT42B	Coppia di fotocellule da esterno con orientamento 180° per pilastri sottili, a batteria

CARATTERISTICHE TECNICHE		FT32	FT22	FT42	FT42B
CARATTERISTICHE ELETTRICHE					
alimentazione	Vac (Vdc)	12-24 (12-24)	12-24 (12-24)	12-24 (12-24)	12-24 (12-24)
portata	m	25	25	25	20
consumo rx	mA	27	27	27	35
consumo tx	mA	10	10	10	0,04
corrente massima contatti relais	A	1	1	1	1
CARATTERISTICHE GENERICHE					
grado di protezione	IP	54	54	54	54
dimensioni (L - P - H)	mm	80 - 33 - 90	30 - 28 - 90	35 - 35 - 110	35 - 35 - 110
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55

PLUS

Nuovo circuito interno con prestazioni ottimizzate

Funzione snow: in caso di oscuramenti frequenti la fotocellula attiva un sistema di adattamento temporaneo per evitare false segnalazioni

Due portate selezionabili