

CT202

ARMOIRE DE COMMANDE 230 Vac



INSTRUCTIONS



CODE	DESCRIPTIO
------	------------

CT202	Pour deux moteurs pour portails battants 230 Vac, avec embrayage électronique et connecteurs pour récepteur et ralentissement en ouverture et fermeture. En boîtier plastique (1 pc)
-------	--

CT202

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

alimentation	Vac/Hz	230/50
sortie alimentation accessoires	Vac	24
	Vdc	24
puissance maximale moteurs	W	700+700
temps du travail	sec	réglable
temps de pause	sec	0 - 900
détection obstacles		oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES

degré de protection	IP	54
dimensions (L - P - H)	mm	222 - 110 - 275
température de fonctionnement	°C	-20 + 55

- Logique de programmation unifiée et égale pour toutes les armoires CT102, CT202, CT102 24, CT202 24 avec inversion de marche par software

- Détection d'obstacles ampérométrique avec inversion du sens de marche

- Ralentissements standard ou programmable en ouverture et fermeture

- Fermeture automatique partielle programmable

- Entrées: OUVERTURE - FERMETURE - PP - PARTIELLE séparées

- Entrées pour BARRE PALPEUSE 8k2/NC - STOP - PHOTO 1 - PHOTO2

- Affichage des entrées et des sécurité par LED

- Sortie lampe fixe ou clignotant

- Sortie lumière de courtoisie ou indicateur porte ouverte

- Temps électroserrure programmable

- Fonction de maintien pression pour moteurs hydrauliques

- Display à 3 chiffres

- Phototest en option, test barre palpeuse en option

- Nouveau récepteur radio embrochable 4 canaux RX4Y