

SOLE

KIT D'ALIMENTATION SOLAIRE POUR L'AUTOMATISATION DES PORTES, PORTAILS ET BARRIÈRES



MODÈLES

CODE	DESCRIPTION	POIDS	PCS PALLET
PF30W	Panneau solaire 30 W	2,9 Kg	
SOLEAU	Boîtier avec carte de charge et matériel de fixation pour panneau solaire (sans batteries)	5 Kg	36

PLUS

La conception du kit de montage en acier inoxydable offre une installation facile sur un support fixe, plat ou poteau

Un panneau solaire et une carte de recharge 30W pour un fonctionnement fiable garanti

Conception robuste pour résister à la pression élevée du vent, à la grêle et à la charge de la neige

Pré-câblé

Le kit solaire Key est compatible avec les moteurs 24V suivants:

Moteurs coulissants: ligne SUN 24V, ligne TURBO 24V

Moteurs battants: ligne RAY 24V, ligne Star 24V, ligne REVO, ligne MEWA 24V, ligne UNDER 24V

Moteur pour portes sectionnelles: ligne HALO

Moteur de barrière: ligne ALT 24V

PANNEAU SOLAIRE

Modèles	SLP030W - 24V	
Puissance maximale (Pmax)	W	30
Tension à la puissance maximale (Vmp)	V	34.4
Courant à Pmax (Imp)	A	0.87
Tension en circuit ouvert (Voc)	V	43.2
Courant de court-circuit (Isc)	A	0.96
Température de service	°C	-40 ~ +85

CARTE DE COMMANDE

Tension d'entrée MAX PV	V	≤ 50
Courant maximum	A	20
Tension nominale	V	24
Câblage	Borne PCB, ≤6mm ²	
Température de service	°C	-20 ~ +50
Température de stockage	°C	-30 ~ +60
Humidité ambiante	%	10 ~ 90
Dimensions boîtier	mm	316 × 396 × 188
Poids (boîtier sans batteries)	kg	3 (+ 25kg pour le batteries)
Degré de protection	IP	56

COMPOSANTS KIT



PANNEAU SOLAIRE



BOÎTIER AVEC CARTE DE CHARGE



PATTE DE MONTAGE DU PANNEAU

PF30W	• 1 PC		
SOLEAU	•	•	