

# SEKUR FT

PHOTOCELLULES



FT33

FT23

FT43

FT42B

## MODÈLES

CODE	DESCRIPTION
FT33	Paire de photocellules à usage extérieur et encastrable
FT23	Paire de photocellules à usage extérieur pour pilier petit
FT43	Paire de photocellules à usage extérieur, avec angle d'ajustement 180° pour pilier petit
FT42B	Paire de photocellules à usage extérieur, avec angle d'ajustement 180° pour pilier petit avec batterie

## PLUS

Nouveaux circuits internes avec des performances optimisées

Deux gammes sélectionnables

Fonction neige: en cas d'aveuglements fréquents la photocellule active un système d'adaptation temporaire pour éviter les fausses signalisations

		FT33	FT23	FT43	FT42B
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>					
alimentation	Vac	12-24	12-24	12-24	12-24
	Vdc	12-35	12-35	12-35	12-35
portée	m	25	25	25	20
consommation rx	mA	27	27	27	35
consommation tx	mA	10	10	10	0,04
courant max contacts relais	A	1	1	1	1
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES</b>					
degré de protection	IP	54	54	54	54
dimensions (L - P - H)	mm	80 - 33 - 90	30 - 28 - 90	35 - 35 - 110	35 - 35 - 110
température de fonctionnement	°C	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55

## ACCESSOIRES



**BAT-3**  
Kit batterie pour FT42B



**MUR-P**  
Boîtier mural en plastique pour FT33

PC 1

PC 1